

# DM534 — Øvelser Uge 40

Introduktion til Datalogi, Efterår 2021

Jonas Vistrup

---

## 1 I

### 1.1

Opskriv i pseudokode algoritmen Sequential Search ved hjælp af operationerne `readNext()`, `isEndOfFile()`, `open()` og `close()` fra interface'et sekventiel tilgang.

**SVAR v1:**

```
SequentialSearchV1(filename, x)
  file = open(filename)
  i = 0
  while not file.isEndOfFile()
    if file.readNext() == x
      file.close()
      Return i
    i = i + 1
  file.close()
  Return "Not Found"
```

**SVAR v2:**

```
SequentialSearchV2(filename, x)
  file = open(filename)
  i = 0
  while not file.isEndOfFile() && file.readNext() !=x
    i = i + 1
  file.close()
  if file.isEndOfFile()
    Return "Not Found"
  else
    Return i
```

## 1.2

Opskriv pseudokode algoritmen for merge af to lister ved hjælp af operationerne **readNext()**, **isEndOfFile()**, **writeNext(data)**, **open()** og **close()** fra interface'et sekventiel tilgang.

**SVAR:**

```
Merge(filename1, filename2, outputname)
    file1 = open(filename1)
    file2 = open(filename2)
    output = open(outputname)

    empty1 = false
    empty2 = false
    if file1.isEndOfFile()
        empty1 = true
    else
        x = file1.readNext()
    if file2.isEndOfFile()
        empty2 = true
    else
        y = file2.readNext()

    while not empty1 and not empty2
        if x < y
            output.writeNext(x)
            if file1.isEndOfFile()
                empty1 = true
            else
                x = file1.readNext()
        else
            output.writeNext(y)
            if file2.isEndOfFile()
                empty2 = true
            else
                y = file2.readNext()

    if empty2
        output.writeNext(x)
        while not file1.isEndOfFile()
            output.writeNext(file1.readNext())

    if empty1
        output.writeNext(y)
        while not file2.isEndOfFile()
            output.writeNext(file2.readNext())
```

### 1.3

I denne opgave repræsenterer vi mængder som sorterede lister uden dubletter. For eksempel vil de to mængder  $A = \{5, 3, 9, 8\}$  og  $B = \{3, 2, 9, 10, 27\}$  være repræsenteret som disse sorterede lister:

$$A = [3, 5, 8, 9]$$

$$B = [2, 3, 9, 10, 27]$$

Beskriv en algoritme til at beregne repræsentationen af foreningsmængden  $X \cup Y$  ud fra repræsentationen af to mængder  $X$  og  $Y$ .

**SVAR:**

Brug Merge, men lig en til både  $i$  og  $j$  hvis  $A[i] == B[j]$ , dermed skrives duplitter kun en gang. Note: Der kun kan være et par dupletter i alt af de samme tal.

### 1.4

Beskriv en algoritme til at flette (merge) indholdet af tre sorterede lister  $A$ ,  $B$  og  $C$  sammen til én sorteret liste  $D$ . Hvad er køretiden for din algoritme?

**SVAR:**

Først flet  $A$  og  $B$  sammen, så flet resultatet og  $C$  sammen. Køretid er  $O(n)$ .

### 1.5

Givet en algoritme til at flette indholdet af tre sorterede lister  $A$ ,  $B$  og  $C$  sammen til én sorteret liste  $D$ , beskriv en variant af Mergesort baseret på denne. Hvad er køretiden for din algoritme?

**SVAR:**

I stedet for at lave rekursive kald på to cirka lige store halvdele, så kan der nu laves tre rekursive kald på tre cirka lige store dele, som kan merges til sidst. Køretid er  $O(n \log_3(n)) = O(n \log(n))$

## 1.6

Hvis en hashfunktion  $h$  er givet ved  $h(x) = x \bmod 11$ , på hvilke pladser i tabellen ender tallene 25, 75, 125, 175?

**SVAR:**

- $25 \bmod 11 = 3$ .
- $75 \bmod 11 = 9$ .
- $125 \bmod 11 = 4$ .
- $175 \bmod 11 = 10$ .

### 1.7

Hvis en hashfunktion  $h$  er givet ved  $h(x) = x \bmod 11$ , hvor mange pladser i hashtabellen har mere end ét element, når der indsættes elementerne 34, 65, 122 og 155?

**SVAR:**

- $34 \bmod 11 = 1$ .
- $65 \bmod 11 = 10$ .
- $122 \bmod 11 = 1$ .
- $155 \bmod 11 = 1$ .

Plads 1 har mere end ét element.

### 1.8

Beregn med lommeregner svaret på følgende: Hvis 3 elementer indsættes tilfældigt i et array med 7 pladser, hvad er sandsynligheden for, at der ikke er to elementer som ender på samme plads?

**SVAR:**  $1 \cdot 6/7 \cdot 5/7 \approx 0.61$

### 1.9

Beregn med lommeregner følgende svaret på følgende: Hvis 5 elementer indsættes tilfældigt i et array med 12 pladser, hvad er sandsynligheden for, at der ikke er to elementer som ender på samme plads?

**SVAR:**  $1 \cdot 11/12 \cdot 10/12 \cdot 9/12 \cdot 8/12 \approx 0.38$

## 2 II

### 2.1

Hvis en hashfunktion  $h$  er givet ved  $h(x) = x \bmod 17$ , på hvilke pladser i tabellen ender tallene 22, 72, 122, 172?

**SVAR:**

- $22 \bmod 17 = 5$ .
- $72 \bmod 17 = 4$ .
- $122 \bmod 17 = 3$ .
- $172 \bmod 17 = 2$ .

### 2.2

Hvis en hashfunktion  $h$  er givet ved  $h(x) = x \bmod 17$ , hvor mange pladser i hashtabellen har mere end ét element, når der indsættes elementerne 40, 74, 101 og 159?

**SVAR:**

- $40 \bmod 17 = 6$ .
- $74 \bmod 17 = 6$ .
- $101 \bmod 17 = 16$ .
- $159 \bmod 17 = 6$ .

Plads 6 har mere end ét element.

### 2.3

Lav et Java-program med input  $n$  og  $k$  der for situationen hvor  $n$  elementer indsættes tilfældigt i et array med  $k$  pladser finder sandsynligheden for, at der ikke er to elementer som ender på samme plads.

### 2.4

Hvis 1000 elementer indsættes tilfældigt i et array med 1.000.000 pladser, hvad er sandsynligheden for, at der ikke er to elementer som ender på samme plads?

**SVAR:** Cirka 61%.

### 2.5

Hvis  $n$  elementer indsættes tilfældigt i et array med 1.000.000 pladser, hvor stor skal  $n$  være for at sandsynligheden for, at der ikke er to elementer som ender på samme plads, bliver mindre end  $1/2$ ?

**SVAR:** Ved  $n = 1178$ .

## 2.6

[Udfordrende] Beskriv en algoritme, der som input tager et tal  $K$  og to sorterede lister  $X$  og  $Y$ , hver med  $n$  tal, og finder ud af, om der findes et par af tal  $x \in X$  og  $y \in Y$  for hvilke  $x + y = K$ . Din algoritme skal køre i tid  $O(n)$ . Du skal argumentere for køretiden og for korrektheden af svaret (det sidste kan gøres med en invariant).

### SVAR:

Først prøv det mindste tal i  $X$  og det største tal i  $Y$ . Hvis summen er lig  $K$ , terminer. Ellers hvis summen er mindre end  $K$ , så kan det mindste tal i  $X$  aldrig være  $x$ 'et. Der kigges nu på resten af de mulige tal i  $X$  og den mindste af dem tages (andenmindste af  $X$ ). Det omvendte gøres for  $Y$ , hvis summen er større end  $K$ . Dette forsætter rekursivt indtil  $x$  og  $y$  parret findes eller alle tal bliver udelukket som mulige  $x$ 'er og mulige  $y$ 'er.

Invariant: Hvis der findes et  $x + y = K$ , så ligger  $x$  i  $X[i..n]$  og  $y$  ligger i  $Y[1..j]$ <sup>1</sup>.

Basis: Ved start er  $i = 1$  og  $j = n$ , så mulig  $x$  ligger i  $X[1..n]$  og mulig  $y$  ligger i  $Y[1..n]$  ellers findes der ikke en løsning. Dette er trivielt sandt.

Induktionskridt: Der er to cases, hvor løkken ikke terminerer. Hvis  $X[i] + Y[j] < K$ , så er  $X[i]$  ikke længere en mulig  $x$ , da der ikke findes noget mulige  $y$  som er større end  $Y[j]$ . Altså incrementeres  $i$ , så  $i' = i + 1$ . De mulige  $x$  værdier er nu  $X[i..n]$  per induktions antagelsen, undtagen  $X[i]$ , altså er de mulige  $x$  værdier  $X[i + 1..n] = X[i'..n]$ .

Det samme bevis kan laves for  $X[i] + Y[j] > K$ .

Siden løkken kun terminerer når  $x + y = K$  er fundet eller også er  $i = n + 1$  eller  $j = 0$ , som betyder der ikke er et muligt  $x$  eller et muligt  $y$ .

Køretiden er  $O(n)$ , da hvert skridt eliminerer et tal (eller terminer), og siden der er  $2n$  tal i alt, så må køretiden være  $O(2n) = O(n)$

---

<sup>1</sup> $i$  og  $j$  kommer fra  $X[i] + Y[j]$  og  $K$  sammenlignes næste gang.